



---

**OPCION C:** Desplazarse lentamente hacia adelante.

---

PREG20076798 ¿Cuál sería el resultado si en vuelo crucero se desconecta la línea de presión estática del instrumento dentro de una cabina presurizada? A

**OPCION A:** El altímetro y el indicador de velocidad aérea tienen baja lectura.

**OPCION B:** El altímetro y el indicador de velocidad aérea tienen alta lectura.

**OPCION C:** El altímetro tiene baja lectura y el indicador de velocidad aérea tienen alta lectura.

---

PREG20076792 Figura 1 B  
¿Cuál es el significado de la señal que tiene el encargado número 13?

**OPCION A:** Virar a la izquierda.

**OPCION B:** Detener el motor.

**OPCION C:** Fuego en el motor.

---

PREG20076796 ¿Qué información de altitud transmite el MODO C del transponder? C

**OPCION A:** La altitud indicada del piloto.

**OPCION B:** La altitud en incrementos de 10 pies.

**OPCION C:** La altitud sin corrección de presión barométrica.

---

PREG20076790 ¿Qué señal de mano significa detenerse? C

**OPCION A:** Figura 7.

**OPCION B:** Figura 10.

**OPCION C:** Figura 15.

---

PREG20076791 Figura 1 B  
¿Qué señal de mano significa reducir la velocidad?

**OPCION A:** Figura 6.

**OPCION B:** Figura 10.

**OPCION C:** Figura 12.

---

PREG20076785 ¿Cuándo se debe ajustar los altímetros a la fijación vigente reportada de una estación a lo largo de la ruta? C

**OPCION A:** Por debajo de 18,000 pies AGL.

**OPCION B:** Descender a FL 180 o por debajo de esta altitud.

**OPCION C:** Por debajo de 18,000 MSL y si la presión barométrica es menor a 31.00 pulgadas de mercurio.

---

PREG20076786 ¿Qué error se presenta en la altitud de la aeronave si se fija el altímetro a 29.82 en vez de 28.82? C

**OPCION A:** 100 pies menos que lo indicado.

**OPCION B:** 1,000 pies más que lo indicado.

**OPCION C:** 1,000 pies menos que lo indicado.

---

---

PREG20076784	¿Cuándo se debe ajustar los altímetros a 29.92 durante el vuelo?	C
<b>OPCION A:</b>	FL 180.	
<b>OPCION B:</b>	18,000 pies AGL.	
<b>OPCION C:</b>	18,000 pies MSL.	

---

PREG20076788	¿Cuál sería la indicación aproximada del altímetro tras no resetear la presión local barométrica de 30.57 luego de descender de FL250 a una elevación de campo de 650 pies?	A
<b>OPCION A:</b>	A nivel del mar.	
<b>OPCION B:</b>	715 pies.	
<b>OPCION C:</b>	1,300 pies.	

---

PREG20076789	¿Qué señal nocturna de mano significa detenerse?	A
<b>OPCION A:</b>	Se cruza las paletas para formar una X iluminada por encima de la cabeza.	
<b>OPCION B:</b>	Se sostiene paletas iluminadas por encima de la cabeza en una posición horizontal.	
<b>OPCION C:</b>	Se sostiene cualquier brazo a la altura del hombro y se mueve la paleta por el pecho.	

---

PREG20076787	¿Cómo se vería afectada la altitud real de la aeronave si se fija el altímetro a 28.92 en vez de a 28.82?	B
<b>OPCION A:</b>	100 pies más que lo indicado.	
<b>OPCION B:</b>	100 pies menos que lo indicado.	
<b>OPCION C:</b>	1,000 pies menos que lo indicado.	

---